

## Gebrauchsanweisung ML-3-LKF(M12)

### Manual/ Notice d'utilisation

ML-3-LKF ist eine hochwertige 24 VDC LED-Flächenbeleuchtung für anspruchsvolle industrielle Anwendungen und ist für den gewerblichen Einsatz konzipiert.

ML-3-LKF is a high quality 24 VDC LED surface lighting for demanding industrial applications and is designed for commercial use.


ML-3-LKF est un éclairage pour surfaces LED de 24 VDC destiné à des applications industrielles exigeantes et à un usage professionnel.

Gebrauchen Sie die ML-3-LKF nur in technisch einwandfreien Zustand und ohne Veränderungen daran vorzunehmen. Für anderweitige Nutzung übernehmen wir weder Garantie noch Haftung. Elektrische Installation, Inbetriebnahme- und Wartungsarbeiten dürfen nur von einer ausgebildeten Fachkraft mit einschlägiger Unfallverhütungs-Ausbildung unter Beachtung der gültigen Vorschriften durchgeführt werden.

Only use the ML-3-LKF in a technically perfect condition and without making any changes. We do not assume any warranty or liability for any other use. Electrical installation, commissioning and maintenance work may only be carried out by a trained specialist with relevant accident prevention training in compliance with the applicable regulations.

Utilisez le ML-3-LKF uniquement s'il est en parfait état et s'il n'a subi aucune modification. Nous n'accordons aucune garantie et nous n'assurons aucune responsabilité dans le cas d'une utilisation autre que celle prévue. L'installation électrique et les opérations de mise en service et d'entretien doivent impérativement être effectuées par du personnel spécialisé formé en matière de prévention des accidents et respectant les réglementations applicables.

### Abmessungen / Dimensions






### Sicherheitshinweise / Safety notes/ Consignes de sécurité

Die eingesetzten LED's erfüllen die Anforderungen nach der „Low Risk“ Gruppe. Diese bezieht sich auf den sichtbaren Bereich und einer Expositionzeit von 100 Sekunden. Unter realen Umständen für Expositionsdauer und Abstand geht von diesem Produkt keine Augengefährdung aus. Es muss jedoch hingewiesen werden, dass intensive Lichtquellen durch Ihre Blendwirkung ein Gefährdungspotential haben.

The LED's specified in this data sheet fall into the „low risk“ group, relating to devices in the visible spectrum with an exposure time of 100 seconds. Under real circumstances for exposure time and distance, it is assumed that no endangerment to the eye exists from this device. It should be mentioned, that intense light sources have a risk potential due to their blending effect. =>

Les LED utilisées répondent aux spécifications du groupe „Low Risk“. Celui-ci concerne la partie visible et un temps d'exposition de 100 secondes. Dans des conditions réelles de durée d'exposition et de distance, ce produit ne présente pas de danger pour les yeux. Il faut toutefois signaler que les sources lumineuses intenses peuvent présenter des dangers par éblouissement.

## Technische Daten / Technical data/ Caractéristiques techniques

<b>Anschlussdaten/ Connection data/ Caractéristiques de branchement</b>		<b>ML-3-LKF(M12)</b>
Versorgungsspannung / Supply voltage / Tension d'alimentation		24VDC (21...27VDC)
Nennstromaufnahme / operating current / Courant nominal absorbé		130 mA
Rückstellbare Sicherung intern / resetable internal fuse / remise á zéro fusible interne		0.2A/23°C
Leistungsaufnahme / power consumption / Puissance consommée		3W/24V
Anschluß / supply connection / Branchement		PVC-Kabel 3m Braun: +24V/Schwarz: EN/Blau: GND Brown: +24V/Black: EN/Blue: GND Marron: +24V/Noir: EN/Bleu:GND
ML-3-LKF		 <p>Pin1: +24 VDC Pin4: EN Pin 3: GND</p>
ML-3-LKFM12		
Fernschaltung ON/OFF / ON/OFF Signal / Télécommande MARCHE/ARRET		OFF: EN <1V ON: EN > 8V
Dimmung / Dimming / Variation de l'intensité lumineuse		PWM-Signal EN ≤1kHz/10%-90%
Verpolschutz / Reverse polarity protection / Protection de polarité		Intern
Betriebsart / Operation mode / Mode de fonctionnement		Dauerbetrieb/ Continuous mode Fonctionnement permanent
<b>Allgemeine Daten / General information / Caractéristiques générales</b>		
Artikelnummer / item number / numéro d'article / GTIN		
ML-3-LKF LC		10303 / 4262388140587
ML-3-LKF M12		10645 / 4262388140778
Leuchtfarbe / Light color / Couleur de la lumière		5700 K
Farbwiedergabeindex / Color rendering index / Indice de rendu de couleur		CRI > 90
Lichtstrom / Light flux / Flux de lumière		380 [lm]
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class / Classe d'efficacité énergétique		D
Umgebungstemperatur / Ambient operating temperatur / Température ambiante		-40...70°C
Lagertemperatur / Storage temperatur / Température de stockage		-20...50°C
Lebensdauer / Lifetime / Durée de vie du produit		(L70) 60.000 h
Schutzart / IP rating / Type de protection		IP54
Optik/ Optic / Optique		Polycarbonat
Material Gehäuse / material housing / Matériau du boîtier		Aluminium
Chemische Beschaffenheit / Chemical quality / Qualité chimique		Halogen frei, ROHS Halogen free, ROHS Silikon frei / Silikon free Sans halogène, ROHS sans silicone
Einbaulage / Orientation of mounting / Position de montage		beliebig / free
Gewicht / Weight / Poids		120g / 200g (*LC)
<b>Normen / Standards / Normes</b>		
CE-Zeichen / CE-Mark / Marquage CE		DIN EN 60598-1
Photobiologische Sicherheit (freie Gruppe) / Photobiological safety (free group)		DIN EN 61547 DIN EN 55015 DIN EN 62471
		
ML-3-LKF LC - EPREL Reg.-Nr.: 2091715		ML-3-LKF M12 - EPREL Reg.-Nr.: 2091716

Ökodesign-Verordnung 2019/2020 EU / Particulars according to the Regulation ErP 2019/2020 EU / Règlement sur l'écoconception 2019/2020 EU